

FILO ZINCATO PER AGRICOLTURA



TRADIZIONE E QUALITÀ

Filo cotto zincato a caldo in classe D (zincatura commerciale) o in classe A (forte zincatura).

A RICHIESTA

- > Filo zincato in matassoni
- > Filo a forte zincatura UNI EN 10244-1-2 classe A

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Tolleranza diametro: UNI EN 10218-2 classe T2
- Rivestimento di zinco: UNI EN 10244-1-2 classe D
- Forte zincatura UNI EN 10244-1-2 classe A



► OGNI ROTOLI È PROTETTO DA FILM ESTENSIBILE E RIPORTA ETICHETTA INDICANTE DIAMETRO, PESO E LUNGHEZZA SVILUPPATA

ZINCATURA COMMERCIALE CLASSE D ALLUNGAMENTO 20%

Diametro		Zinco	Resistenza	Carico rott.	Lunghezza ml/rot.	
N°	mm	gr/m ²	N/mm ²	Kg	40 Kg	25 Kg
12	1.80	30	400 / 550	120	2003	1252
13	2.00	40	400 / 550	165	1623	1014
14	2.20	45	400 / 550	190	1341	838
15	2.40	45	400 / 550	245	1039	649
16	2.70	45	400 / 550	290	890	556
17	3.00	50	400 / 550	350	721	451
18	3.50	60	400 / 550	450	530	331
19	4.00	60	400 / 550	450	406	254
20	4.50	70	400 / 550	700	321	200
21	5.00	70	400 / 550	900	260	162
22	5.50	80	400 / 550	1100	215	134
24	6.50	80	400 / 550	1550	154	96

made in
Puglia



- ROTOLI PRE-PESATI DA 40 Kg/CAD. - IMBALLO DA 8 ROTOLI
- ROTOLI PRE-PESATI DA 25 Kg/CAD. - IMBALLO DA 10 ROTOLI

FORTE ZINCATURA CLASSE A

Zinco
gr/m ²
205
215
230
245
245
255
255
275
280
280
290
300