

FILO ZINCO - ALLUMINIO PER AGRICOLTURA

Il filo metallico rivestito in lega di zinco alluminio 95% + 5% garantisce lunghissime durate in opera; molti anni di esposizione alle intemperie non deteriorano la resistenza del filo. Viene prodotto con 2 diversi valori di **allungamento e carichi di rottura**.

Principali impieghi: agricoltura, vigneti, sistemi antigrandine, frutteti.



► ROTOLI PREPESATI DA 25 Kg/CAD. - IMBALLO 20 ROTOLI

FILO ZINCO-ALLUMINIO

Diametro		Lunghezza ml/rot.
N°	mm	25 Kg
11	1.6	1600
12	1.8	1250
13	2.0	1000
14	2.2	825
15	2.4	700
16	2.7	550
17	3.0	450
18	3.5	325
19	4.0	250
20	4.5	200
21	5.0	165

ALLUNGAMENTO 8-10%

Carico rottura Kg	Resistenza N/mm ²
191	950/1150
229	900/1100
283	900/1100
323	850/1050
384	850/1050
458	800/1000
565	800/1000
769	800/1000
942	750/950
1192	750/950
1374	700/900

ALLUNGAMENTO 4-5%

Carico rottura Kg	Resistenza N/mm ²
271	1350/1550
331	1300/1500
408	1300/1500
456	1200/1400
543	1200/1400
629	1100/1300
777	1100/1300
1058	1100/1300
1256	1000/1200
1590	1000/1200
1766	900/1100



Ø (mm) Kg

Allungamento

Lunghezza

Carico di rottura

FILO ZINCO/ALLUMINIO PER VIGNETI by 

ALU-ZINC
5%



Ø (mm) Kg

Allungamento

Lunghezza

Carico di rottura

FILO ZINCO/ALLUMINIO PER VIGNETI by 

ALU-ZINC
10%

