

Pannelli formati da 3 strati da 8 mm e 2 strati esterni addizionali da 1,5 mm per garantire una miglior protezione e stabilità rispetto ai pannelli tradizionali. Incollaggio tramite colla MUF certificata. Tutto il legno utilizzato è certificato e con tracciabilità di provenienza.
Superficie trattata colla MUF e applicata a pressione e temperatura controllate.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modulo di resistenza: 40 N/mm²
- Modulo di elasticità: 11.000 N/mm²
- Peso Kg/mq 13,0

Lunghezza	Larghezza
cm	cm
200	50
250	50
300	50

► CONFEZIONE 40 PANNELLI

ACCESSORI PER CASSERI



STAFFE ZINCATE CON GANCI



FERRI AD U ZINCATI



CUNEIGREZZI



MONTANTI MULTIFORO ZINCATI

Lunghezza	Peso
cm	Kg x 100 pz
50	9
100	148
150	250

Lunghezza	Peso
cm	Kg x 100 pz
63	100
113	200
163	260

Tipo	Peso
	Kg x 100 pz
grande	11

Lunghezza	Peso
cm	Kg x 100 pz
120 prof. C	184
120 prof. Ω	184

► CONFEZIONE 20 PEZZI

► CONFEZIONE 20 PEZZI

► CONFEZIONE 100 PEZZI

► CONFEZIONE 50 PEZZI