

RECINZIONE IN GRIGLIATO 62 x 132

Recinzione modulare di notevole adattabilità, solida e versatile. Ideale per recintare aree industriali, commerciali, parcheggi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 62 x 132 mm
- Piatti verticali 25 x 2 mm – 25 x 3 mm
- Tondi orizzontali diametro 4.5 mm

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461)

Sistema di fissaggio

- Bulloni antifurto TTQST M 10 x 30 inox

Piantane

- Piatto 60 x 7 mm – 80 x 8 mm



TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

PANNELLO

Dimensioni		Piatto 25x2 mm	Piatto 25x3 mm
Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg/cad	Peso Kg/cad
930	1992	15,6	22,1
1200	1992	19,1	27,5
1326	1992	20,8	30,1
1460	1992	22,6	32,8
1722	1992	26,0	38,0
1988	1992	26,5	43,4
2118	1992	31,3	46,2

► PACCHI DA 25 PANNELLI



PIANTANA PIATTO 60x7 mm

Da cementare		Con piastra		Fissaggi
Altezza mm	Peso Kg/cad	Altezza mm	Peso Kg/cad	N°
1200	3,9	1008	3,8	2
1500	4,8	1272	4,6	2
1600	5,3	1408	5,1	2
1750	5,8	1536	5,5	2
2000	6,5	1800	6,4	2
2400	7,9	2050	7,2	2
2500(80 x 8)	13,4	-	-	3

ACCESSORI A RICHIESTA

OFFENDICOLO ANTI-SCAVALCAMENTO



ALETTA DI COMPENSAZIONE



PUNTE ANTI-INTRUSIONE

