

RECINZIONE IN GRIGLIATO 62 x 66

Recinzione modulare a maglia quadra di ridotte dimensioni. Caratteristica la sua solidità e robustezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 62 x 66 mm
- Piatte verticali 25 x 2 mm
- Tondi orizzontali diametro 4.5 mm

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461)

Sistema di fissaggio

- Bulloni antifurto TTQST M 10 x 30 inox

Piantane

- Piatto 60 x 7 mm – 80 x 8 mm

TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL



PANNELLO

Dimensioni		Piatto 25x2 mm
Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg/cad
930	1992	17,8
1200	1992	21,9
1326	1992	24,0
1460	1992	26,0
1722	1992	30,0
1988	1992	34,0

PIANTANA PIATTO 60x7 mm

Da cementare		Con piastra		Fissaggi
Altezza mm	Peso Kg/cad	Altezza mm	Peso Kg/cad	N°
1200	3.9	1008	3,8	2
1500	4.8	1272	4,6	2
1600	5.3	1408	5,1	2
1750	5.8	1536	5,5	2
2000	6.5	1800	6,4	2
2400	7.9	2050	7,2	2

► PACCHI DA 25 PANNELLI

PIANTANA
CON PIASTRA



PIANTANA
A CEMENTARE



ACCESSORI A RICHIESTA

OFFENDICOLO
ANTI-SCAVALCAMENTO



ALETTA
DI COMPENSAZIONE



PUNTE ANTI-
INTRUSIONE

