

RECINZIONE TAORMINA

Recinzione modulare di notevole adattabilità, elegante e leggera. Ideale per recintare aree di grandi dimensioni come centri residenziali, impianti fotovoltaici ed edifici pubblici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 200 x 55 mm
- Filo orizzontale diametro 5 mm
- Filo verticale diametro 4 mm

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura e verniciatura a poliestere colore standard verde RAL 6005 - grigio RAL 7016

Sistema di fissaggio

- Giunto speciale

Piantane

- Tubo 60 x 60 mm



TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura in altri colori RAL realizzabile per minimo 100 ml

PANNELLO

Dimensioni		Piatto 25x2 mm
Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg/cad
1030	1992	17,8
1230	1992	21,9
1530	1992	24,0
1730	1992	26,0
2030	1992	30,0

PIANTANA PIATTO 60x7 mm

Da cementare		Con piastra		Fissaggi
Altezza mm	Peso Kg/cad	Altezza mm	Peso Kg/cad	N°
1350	3,2	1070	3,4	2
1530	3,6	1270	3,8	2
1830	4,3	1570	4,5	3
2000	4,7	1770	5,1	4
2330	5,5	2070	5,8	4

► PACCHI DA 50 PANNELLI

APPLICAZIONE FRONTALE



APPLICAZIONE LATERALE



APPLICAZIONE ANGOLARE



GIUNTO SP



PIANTANA CON PIASTRA

