

CANCELLI AD UNA E A DUE ANTE IN GRIGLIATO

I cancelli a due e a un'anta sono utilizzati generalmente per la gestione dei varchi di accesso medio-piccoli e vengono costruiti con materiali che garantiscono la solidità ed il perfetto funzionamento. I cancelli sono forniti di serratura per il funzionamento manuale. L'installazione dell'eventuale automatismo dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza.

DIMENSIONI STANDARD

DUE ANTE

Larghezza	Altezza	
mm	mm	mm
3000	2000	2300
4000	2000	2300
5000	2000	2300

- Altre dimensioni fornibili a richiesta



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Certificazione

- Dichiarazione di conformità alle norme **CE**

TRATTAMENTI OPZIONALI

- Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

ACCESSORI A RICHIESTA

- Predisposizione all'automazione
- Elettroserratura



DIMENSIONI STANDARD UN'ANTA

Larghezza	Altezza	
mm	mm	mm
800	2000	2300
1000	2000	2300
1200	2000	2300

- Altre dimensioni fornibili a richiesta