


DESCRIZIONE

Rete semplice torsione costituita da spirali ininterrotte formanti maglie romboidali.
La rete è delimitata dalla parte superiore ed inferiore da un vivagno piegato.
Filo plasticato verde mediante estrusione con PVC.

CARATTERISTICHE

Diametri del filo e tolleranza:
- diametro filo zincato: 2,10 mm;
- diametro filo plasticato: 2,80 mm;
Tolleranza sul filo secondo la Norma UNI EN 10218-2.
Tolleranza sulla maglia "a" +/- 6 mm (vedi figura).
Resistenza alla temperatura: + 75° , - 30°.
Quantità di zinco: minimo 25 g/m².
Peso teorico: 1,25 kg/m².



Maglia (a)	Filo	H	Peso Teorico
mm	Diametro mm	cm	Kg/rot
50 x 50	2.10 / 2.80	100	31.2
	2.10 / 2.80	125	39.0
	2.10 / 2.80	150	46.9
	2.10 / 2.80	180	56.2
	2.10 / 2.80	200	62.5
	2.10 / 2.80	250	78.1
	2.10 / 2.80	300	93.7

Lunghezza e tolleranza:
La lunghezza è determinata svolgendo un rotolo su una superficie piana con la tensione necessaria per rimuovere tutte le parti allentate.
Tolleranza: +/- 6%

Tolleranze su diametri e altezze:
Le tolleranze sui diametri e sulle altezze nominali sono pari a +/- 6%

Imballaggio:
12 rotoli da 25 m per confezione.



GRIGLIA PLASTICATA PESANTE FILO Ø 2,80 mm