

RECINZIONE TAORMINA

Recinzione modulare di notevole adattabilità, elegante e leggera. Ideale per recintare aree di grandi dimensioni come centri residenziali, impianti fotovoltaici ed edifici pubblici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 200 x 55 mm
- Filo orizzontale diametro 5 mm
- Filo verticale diametro 4 mm

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura e verniciatura a poliestere colore standard verde RAL 6005 - grigio RAL 7016

Sistema di fissaggio

- Giunto speciale

Piantane

- Tubo 60 x 60 mm



TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura in altri colori RAL realizzabile per minimo 100 ml

PANNELLO


Dimensioni		
Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg/cad
1030	2505	7,50
1230	2505	8,50
1530	2505	10,80
1730	2505	12,00
2030	2505	14,40

PIANTANA TUBO 60x60 mm

A cementare		Con piastra		Fissaggi
Altezza mm	Peso Kg/cad	Altezza mm	Peso Kg/cad	N°
1350	3,20	1070	2,60	2
1530	3,80	1270	3,50	2
1830	4,20	1570	4,20	3
2000	4,50	1770	4,70	4
2330	4,80	2070	5,50	4

► PACCHI DA 50 PANNELLI

APPLICAZIONE FRONTALE



APPLICAZIONE LATERALE



APPLICAZIONE ANGOLARE



GIUNTO SP



PIANTANA CON PIASTRA

