

Recinzione modulare di notevole robustezza, ideale per recintare aree industriali, parcheggi, siti militari ed edifici pubblici.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni

- Maglia 200 x 50 mm
- **Doppio** filo orizzontale diametro 8 mm
- Filo verticale diametro 6 mm

### Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento

- Zincatura e verniciatura a poliestere colore standard verde RAL 6005 - grigio RAL 7016

### Sistema di fissaggio

- Clips in PVC + bullone + piatto di serraggio 40 x 4 mm

### Piantane

- Tubo 60 x 40 mm - sp. 1,50

## TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura in altri colori RAL realizzabile per minimo 125 ml



## PANNELLO

Dimensioni		
Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg/cad
1030	2500	19,50
1230	2500	23,40
1530	2500	27,30
1630	2500	31,20
1830	2500	35,10
2030	2500	39,00
2230	2500	43,00

## PIANTANA TUBO 60x40 mm con piatto di serraggio

A cementare		Con piastra		Fissaggi N°
Altezza mm	Peso Kg/cad	Altezza mm	Peso Kg/cad	
1350	4,40	1070	3,80	6
1550	5,10	1270	4,50	7
1750	6,00	1570	5,20	8
1950	6,60	1770	5,80	9
2150	7,30	2070	6,50	10
2350	7,80	2070	7,10	11
2500	8,20	2270	8,10	12

► PACCHI DA 50 PANNELLI

### Piantana con piastra



### Clips PVC e bullone



### Piatto di serraggio

