

RECINZIONE TROPEA

Recinzione modulare appositamente studiata per le zone residenziali in cui necessita un prodotto robusto e difficile da scavalcare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Profili tubolari verticali tronco conici ad interasse 117 mm
- Correnti orizzontali a U

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Sistema di fissaggio

- Bulloni antifurto TTQST M8 x 30 inox

TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL



PANNELLO

Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg/cad	Correnti orizzontali n.
1100	1992	24,5	2
1364	1992	28,9	2
1496	1992	31,0	2
1892	1992	40,8	3
2156	1992	45,1	3

PIANTANA PIATTO 60x7 mm

Da cementare		Con piastra	
Altezza mm	Peso Kg/cad	Altezza mm	Peso Kg/cad
1210	4,4	1011	4,2
1494	5,4	1275	5,2
1625	5,9	1407	5,7
2015	7,3	1803	7,1
2336	8,5	2067	8,0

PIANTANA CON PIASTRA



PIANTANA A CEMENTARE

