

CANCELLO SCORREVOLE IN GRIGLIATO

I cancelli scorrevoli sono utilizzati generalmente per la gestione dei varchi di accesso di grandi dimensioni. Vengono, perciò, costruiti con materiali che garantiscono la solidità e il perfetto funzionamento. I cancelli sono forniti sia ad azionamento manuale che con predisposizione all'automazione che dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Certificazione

- Manuale d'uso e manutenzione
- Manuale d'installazione
- Dichiarazione di conformità alle normative vigenti
- Marcatura **CE**

TRATTAMENTI OPZIONALI

- > Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

ACCESSORI STANDARD

- > Binario in profilo Omega
- > Ruote complete di cuscinetti
- > Rulli di guida in nylon
- > Codolo terminale per la motorizzazione

ACCESSORI A RICHIESTA

- > Pannelli di tamponamento in grigliato maglia 11 x 76
- > Pannelli di protezione in rete metallica ondulata completa di telaio e perni di fissaggio
- > Gabbia di protezione DESIGN per cancelli elettrici a funzionamento automatico
- > Gancio porta lucchetto



DIMENSIONI STANDARD

| Larghezza | Altezza | |
|-----------|---------|------|
| | mm | mm |
| 4000 | 2000 | 2300 |
| 5000 | 2000 | 2300 |
| 6000 | 2000 | 2300 |
| 8000 | 2000 | 2300 |
| 10000 | 2000 | 2300 |

- Altre dimensioni fornibili a richiesta

