

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni

- Piantane e cornici in tubo d'acciaio saldato a sezione quadra
- Pannello in rete elettrosaldata maglia 200 x 50 mm con filo Ø 5 mm saldato all'interno della cornice
- Altre dimensioni fornibili a richiesta

### Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento

- Zincatura a caldo Sendzimir Z275 - UNI EN 10147
- Verniciatura a poliestere colore verde RAL 6005

### DIMENSIONI STANDARD UN'ANTA

| Larghezza mm | Altezza mm | Pilastro mm | Telaio mm |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| 1000         | 1500       | 60 x 60     | 35 x 35   |
| 1000         | 2000       | 60 x 60     | 40 x 40   |



# CANCELLI STANDARD PROMO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni

- Piantane e cornici in tubo d'acciaio saldato a sezione quadra
- Pannello in rete elettrosaldata maglia 50 x 50 mm con filo Ø 4 mm saldato all'interno della cornice
- Altre dimensioni fornibili a richiesta

### Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento

- Zincatura a caldo Sendzimir Z275 - UNI EN 10147
- Verniciatura a poliestere colore verde RAL 6005

### DIMENSIONI STANDARD UN'ANTA

| Larghezza mm | Altezza mm | Pilastro mm | Telaio mm |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| 1000         | 1000       | 60 x 60     | 35 x 35   |
| 1000         | 1500       | 60 x 60     | 35 x 35   |
| 1000         | 2000       | 60 x 60     | 40 x 40   |

